



# VASTAVUSDEKLARATSIOON

## Nr 172-CPR-2022

1. Tootetüübi unikaalne tunnuskoode:

Katusepapist kuumpaigaldatav katuse aluskiht

### NEXLER Premium PYE PV160 S30 (2022/1)

2. Ettenähtud kasutusala või kasutusala:

- katuste hüdroisolatsioon, mis peab läbima tuleundlikkuskatse
- katuste hüdroisolatsioon
- katuste hüdroisolatsioon, mis peab läbima välise tuleohutuskatse
- veeauu läbilaskvuse kontrollimiseks mõeldud tooted, mille suhtes kohaldatakse tuleundlikkust käsitlevaid eeskirju
- veeauu läbilaskvuse kontrollimiseks mõeldud tooted
- tooted ehitiste niiskisolatsiooniks, sealhulgas tooted maa-aluste osade hüdroisolatsiooniks, mis peavad läbima tuleundlikkuskatse (tüüp A ja T)
- tooted ehitiste niiskisolatsiooniks, sealhulgas tooted maa-aluste osade hüdroisolatsiooniks (tüüp A ja T)
- horisontaalseks niiskisolatsiooniks mõeldud tooted, mille suhtes kohaldatakse tuleundlikkust käsitlevaid eeskirju
- horisontaalseks niiskisolatsiooniks mõeldud tooted

3. Tootja:

IZOHAN sp. z o.o.,  
Łużycka tn 2, 81-963 Gdynia,  
tel, faks +48 58 781 45 85  
e-post: info@izohan.eu

4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteemid:

**süsteem 2+ – kasutusala ulatuses: b, g**  
**süsteem 3 – kasutusala ulatuses: a, c, d, e, h, i**

5. Harmoneeritud standard:

- EN 13707:2004+A2:2009
- EN 13969:2004 ja EN 13969:2004/A1:2006
- EN 13970:2004 ja EN 13970:2004/A1:2006
- EN 14967:2006

Teavitatud asutus või asutused:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (Poola Testimis- ja Sertifitseerimiskeskus)

1488 Instytut Techniki Budowlanej (Ehitusuuringute Instituut)

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Kasutusomadused	Harmoneeritud tehniline kirjeldus vastavalt vastavusdeklaratsiooni punktile 5
Tuleohutusklass	B <sub>ROOF</sub> (t <sub>1</sub> ), B <sub>ROOF</sub> (t <sub>2</sub> ), B <sub>ROOF</sub> (t <sub>3</sub> )	w
Tuleundlikkusklass	Klass E	w, x, y, z
Veekindlus	≥ 2 kPa (meetod A) ≥ 10 kPa (meetod A) ≥ 60 kPa (meetod B)	y, z w x
Tõmbetugevus: - pikisuunaline - venivus	750 ± 150 N/50 mm (45 ± 15) %	w, x, y
- ristsuunaline - venivus	500 ± 150 N/50 mm (45 ± 15) %	
Nakkekindlus	NPD	w
Vastupidavus staatlisele koormusele	NPD ≥ 10 kg (meetod B)	w x
Löögikindlus	NPD ≥ 1000 mm (meetod A)	w x, y, z
Rebenemiskindlus: - pikisuunaline - ristsuunaline	250 ± 100 N 250 ± 100 N	w, x, y
Seotise vastupidavus - rebimine:	NPD	w
- lõikamine:	NPD	w
- pikisuunaline - ristsuunaline	650 ± 250 N/50 mm 900 ± 250 N/50 mm	x, y
Vastupidavus	NPD	w
vastupidavus pärast kunstliku vanutamist/lagundamist, veekindlus, kemikaalikindlus	≥ 60 kPa (meetod B) ≥ 2 kPa (meetod A) vastavalt standardi lisale A	x z x, z
- pärast allutamist kunstlikule vanamisele, veeauu difusioonikindlus	7,8E+11 m <sup>2</sup> *Pa*s/kg ± 50% vastavalt standardi lisale A	y
- kemikaalide mõju		
Elastsus	≤ -15°C	w
Elastsus madalal temperatuuril	≤ -15°C	x, y, z
Läbilaskvuse veeauu suhtes	7,8E+11 m <sup>2</sup> *Pa*s/kg ± 25%	y
Ohtlikud ained	NPD	w, x, y, z

Ülaltoodud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusomaduste kogumiga. Käesolev toimivusdeklaratsioon antakse välja vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 üldnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastas:

Konrad Liberda

 Kierownik Grupy Produktowej  
Współpraca Techniczna  
  
Konrad Liberda

**IZOHAN** IZOHAN Sp. z o.o.  
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2  
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16  
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616  
REGON 191528483

w Gdyni dnia 24.01.2022r.



IZOHAN

Tootja: IZOHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, Łużycka tn 2, tel/faks +48 58 781 45 85, www.izohan.eu  
Põhja-Gdański rajoonikohus Gdańskis, VIII ettevõtlusosakond, KRS 0000063616 Aktsiakapital 7 772 500,00 Poola zloti, REGON 191528483, NIP 586/20/73/821 BDO registreerimisnumber: 000009205