



**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**According to EU 305/2011, Annex V**  
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

No: 534 / DOP / 002

<b>1. Identification code of the product- type /</b> <i>Ürün tipi / Kimlik Kodu</i>	<b>CORRUBIT/Red-Brown-Green-Black</b> <i>CORRUBİT/ Kırmızı-Kahverengi-Yeşil-Siyah</i>
<b>2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 13(4) /</b> <i>Tip parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 13. maddesi dördüncü fıkrası gereğince)</i>	<b>(serial no. See label on product)</b> <i>(Ürün Etiketine bakın)</i>
<b>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer. /</b> <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	<b>Corrugated bitümen sheets used for roof and external wall covering</b> <i>Eğimli çatılarda su yalıtımında ve duvar kaplamada kullanılır.</i>
<b>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 13 (5) /</b> <i>İmalatçı adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ve iletişim yeri ile üretim adresi (Yapı malzemeleri yönetmeliğinin 13. maddesinin beşinci fıkrası gereğince)</i>	<b>BTM</b> <b>BTM-Bituminous Waterproofing Materials</b> BTM BİTÜMLÜ TECRİT MAD. SAN. TİC. A.Ş. <b>K.O.S.B. Atatürk mah. Gazi Bulvarı.</b> <b>No:152 Kemalpaşa/İzmir/Turkey</b> <b>Tel: +90 232 877 04 02 (8 lines)</b> <b>Fax: +90 232 877 04 10</b> <b>e-mail: info@btm.co</b>
<b>5. Name and contact address of the authorized representative the whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2) /</b> <i>Yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi</i>	<b>Not relevant (see 4)</b> <i>İlgili değil. (Madde 4'e bakınız)</i>
<b>6. AVCP:</b> <b>System or systems of assesment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V /</b> <i>Performans Değişmezliğin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya Sistemleri:</i> <i>Yapı malzemeleri yönetmeliğinin Ek-5'inde belirtilen :</i>	<b>System 4</b> <i>Sistem 4</i>



<p><b>7. Notified Body (hEN):</b>  <b>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Onaylanmış Kuruluş :</b>  <i>Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı :</i></p>	<p><b>Consistent quality in manufacturing is assured by the Quality Management System, which has been certified to ISO 9001 by Turkish Standard Institution (TSE registered firm no: KY-606-03/KG-97) TEBAR A.Ş. - NB 2164 performed Reaction to fire test and issued the classification test report</b></p> <p><i>Kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre TSE tarafından belgelendirilmiştir. ( Belge No: KY-606-03/KG-97) Yangına Tepki Performansı (numarası 2164 olan) TEBAR A.Ş. Onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ve sınıflandırma raporu yayınlanmıştır.</i></p>
<p><b>8. Notified Body (ETA)</b>  <b>In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued / Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)</b>  <i>Avrupa Teknik Değerlendirme si olan yapı malzemesine ilişkin performans beyanı durumunda</i></p>	<p><b>Not relevant (See 7)</b>  <i>İlgili değil (Madde 7'ye bakınız)</i></p>

**9. Declared Performance / Beyan edilen performans**

<b>Essential Characteristics</b> <i>Temel Özellikler</i>	<b>Performance</b> <i>Performans</i>	<b>Test Standard</b> <i>Test Standardı</i>	<b>Harmonised Technical Specification</b> <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Bending Under Downward Load <i>Düşey Yük Etkisinde Eğilme</i>	Category R <i>Kategori R</i>	EN 534	EN 534
Impact Strength <i>Darbe Dayanımı</i>	Category R <i>Kategori R</i>	EN 534	
Tearing Strength <i>Yırtılma Dayanımı</i>	Category R <i>Kategori R</i>	EN 534	
Water Impermeability (48 hours) <i>Su Geçirmezlik</i>	PASS <i>Geçti</i>	EN 534	
Tearing Strength after freeze/thaw ageing / Donma Çözünme Etkisiyle Eskitme Sonrası Yırtılma	Category R <i>Kategori R</i>	EN 534	
Water Impermeability after freeze/thaw ageing / Donma Çözünme Etkisiyle Eskitme Sonrası Su Geçirmezlik	PASS <i>Geçti</i>	EN 534	
Thermal Coefficient <i>Isıl Genleşme Katsayısı</i>	Min.100x10 <sup>-6</sup> 1/K	EN 534	
Reaction to Fire <i>Yangın Sınıfı</i>	Class E <i>Sınıf E</i>	TS EN 13501-1	
External Fire Performance <i>Dış Yangın Performansı</i>	Class Froof <i>Sınıf Froof</i>	TS EN 13501-5	



## 10. Declaration

**The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / 1 ve 2. maddelerde tanımlanan malzemenin performansı, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı sadece 4. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.**

### **CE marking first affixed March 2009 for Corrugated Bitümen Sheets.**

CE işareti, Corrubit ürünlerine ilk olarak Mart 2009 tarihinde ilâştirilmiştir

### **Signed for and behalf of the manufacturer by:**

*İmalatçı için ve onun adına imzalayan:*

01.March.2017  
1-Mart 2017



**BİTÜMLÜ TECRİT MADDELER  
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
F.NUR ÇAKI**

BTM Quality Assurance Manager  
BTM Kalite Güvence Müdürü

**Note:** This information is given in good faith based on BTM's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with BTM's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular response, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. BTM reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. / Burada verilen bilgiler, normal şartlarda ve BTM'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin uygun bir şekilde stoklandığı, kullanıldığı ve uygulama yapıldığı durumlar hakkında BTM'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyimine dayanılarak iyi niyetle hazırlanmıştır. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, BTM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BTM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BTM yasal olarak sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı, planlanan uygulama ve amaca göre ürün uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. BTM, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Tüm siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınmaktadır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için yerel Ürün Bilgi Formunun en son baskısını dikkate almalıdır. Kopyaları talep üzerine temin edilebilir.