

Nr
P001-5
BALTBIT PF 160

1 Tootetüübi
kordumatu
tunnuskood:

2 Ettenähtud
kasutusala(d):

3 Tootja:

4 AVCP süsteem(id):

5 Ühtlustatud standard:

a. katuste veekindlaks muutmise;
b. katuste veekindlaks muutmise kooskõlas
tuletundlikkusnõuetega.
BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Laska 169/197, 98-220, Zduńska Wola,
Poola (PL)

Süsteem 2+, süsteem 3

EN 13707:2004+A2:2009

Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimise asutus nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
(süsteem 2+, kohaldamisala a.)

Teavitatud katselabor nr 1488:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
(süsteem 3, kohaldamisala b.)

6 Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivusandmed
Vastupidavus välisele tulele	NPD*
Tuletundlikkus	Klass E
Veekindlus	Veekindel
Pikisuunaline tõmbetugevus	800 ± 200 N / 50 mm
Ristsuunaline tõmbetugevus	600 ± 200 N/50 mm
Pikisuunaline venivus	50 ± 15%
Ristsuunaline venivus	50 ± 15%
Juurekindlus	Pole määratud
Vastupidavus staatilisele koormusele, meetod A	Pole määratud
Löögikindlus, meetod A	Pole määratud
Rebenemiskindlus	Pole määratud
Ühenduskohtade koorumiskindlus	Pole määratud
Ühenduskohtade nihketugevus	Pole määratud
Vastupidavus: soojusvoog pärast kuumutusahjus töötlemist	Pole määratud
Vastupidavus: elastsus madalal temperatuuril pärast kuumutamist ahjus	Pole määratud
Elastsus madalatel temperatuuridel (paindlikkus)	-15 °C
Ohtlikud ained	ei sisalda

NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud

* „NPD“ tuleneb selle toote toimivuse määramise võimatusest.

Konkreetsete katusesüsteemide, sh selle toote (saadaval ICOPAL-i veebisaidil) toimivus on määratud kui B_{R00F} (t1).

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zduńska Wola, 20. veebruar 2020

/allkiri/