

Nr
P002-6
BALTBIT WF 160

1 Tootetüübi
kordumatu
tunnuskood:

2 Ettenähtud
kasutusala(d):

3 Tootja:

4 AVCP süsteem(id):

5 Ühtlustatud standard:

Teavitatud
asutus(ed):

6 Deklareeritud toimivus:

a. katuste veekindlaks muutmise;
b. katuste veekindlaks muutmise kooskõlas
tuletundlikkusnõuetega.

BMI Icopal Sp. z o.o. ul. Laska 169/197, 98-220, Zduńska Wola,
Poola (PL)

Süsteem 2+, süsteem 3

EN 13707:2004+A2:2009

Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimise asutus nr 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
(süsteem 2+, kohaldamisala a.)

Teavitatud katselabor nr 1488:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
(süsteem 3, kohaldamisala b.)

Põhiomadused
Toimivusandmed

Vastupidavus välisele tulele

NPD*

Tuletundlikkus

Klass E

Veekindlus

Veekindel

Pikisuunaline tõmbetugevus

 $800 \pm 200 \text{ N} / 50 \text{ mm}$

Ristsuunaline tõmbetugevus

 $600 \pm 200 \text{ N} / 50 \text{ mm}$

Pikisuunaline venivus

 $50 \pm 15\%$

Ristsuunaline venivus

 $50 \pm 15\%$

Juurekindlus

Pole määratud

Vastupidavus staatilisele koormusele, meetod A

Pole määratud

Löögikindlus, meetod A

Pole määratud

Rebenemiskindlus

Pole määratud

Ühenduskohtade koorumiskindlus

Pole määratud

Ühenduskohtade nihketugevus

Pole määratud

Vastupidavus: soojusvoog pärast kuumutusahjus töötlemist

 $110 \pm 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Elastsus madalatel temperatuuridel (paindlikkus)

 $-15 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Ohtlikud ained

ei sisalda

NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud

* „NPD“ tuleneb selle toote toimivuse määramise võimatusest.

Konkreetsete katusesüsteemide, sh selle toote (saadaval ICOPAL-i veebisaidil) toimivus on määratud kui $B_{R00F}(t1)$.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zduńska Wola, 20. veebruar 2020

/allkiri/