

# Keevitav PintaPolar

## TOOTELEHT

Kummibituumenist keevitav PintaPolar on mitmekihiliste katusekatete pealiskate. Kate on tugevdatud kummibituumeniga, immutatud polüester tugikangaga (170 g/m<sup>2</sup>). Pealt kaetud värvilise puistega ja rulli altpoolt keevitusmassiga, mida kaitseb õhuke kile. PintaPolar keevitav rullmaterjal kuulub tooteklassi K-PS 170/5000.

### Tooteklass ja standardid

EN 13707 Bituumenist veetõkkerullmaterjalid.

#### Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL2

#### Tuleklass

BROOF(t2) (standard ENV 1187)

Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete pealiskate.

#### Mõõtmed

Rulli mõõtmed 8 × 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Paksus u 4 mm

Rulli kaal 40 kg

Rulli alusel 25



### Pinnapuiste värvivariandid

Toote nr:	30953	31071	31061	30981	31001	30991	31011
Puiste värv:	HH kivisõehall	MA antratsiitmust	HG hall graniit	VA valge	MV metsaroheline	TP telliskivipunane	LR looduspruun

### Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli. Kaubaalusel on 25 püstiasendis rulli ja alus on kaetud kilega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 1020 kg.

### Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välistingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseda ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

### Kõrvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

### Tootja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
tel 020 7436 200

### Päritoluriik

Soome



### BMI Eesti

Laki 6  
10621 Tallinn  
e-mail: eesti@bmggroup.com  
Tel: +372 682 8118

[bmggroup.com/ee](http://bmggroup.com/ee)