

nr

040-5030

Version 2

1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Tarrapolar
2	Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:	Partii number: vaata toote pakendi kehtivad alates 01.01.2013
3	Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:	Bituumen katuste tihendamiseks
4	Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:	Tarrapolar Icopal Oy Lantinen Teollisuuskatu 10 FI-02920 Espoo FINLAND
5	Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:	ei ole asjakohane
6	V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	süsteem 2+
7	Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: 0809 VTT Expert Services Oy (0809 - CPR - 1031) () ()	
8	Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:	ei ole asjakohane

9 Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Väline tulekindlus	, Broof(t2)	EN13707:2004/ A2:2009
Tuletundlikkus	, Class F	
Veetihedus	≥ 300 kPa	
Pikisuunaline tõmbetugevus	750 +150/-150 N/50 mm	
Ristsuunaline tõmbetugevus	550 +150/-150 N/50 mm	
Pikisuunaline venivus	40 +15/-15 %	
Ristsuunaline venivus	40 +15/-15 %	
Juurekindlus	NPD	
pikisuunaline rebenemiskindlus	230 +80/-80 N	
vastupidavus staatilisele koormusele, meetod B	230 +80/-80 N	
vastupidavus staatilisele koormusele, meetod C		
Vastupidavus löögile, meetod A		
Vastupidavus löögile, meetod B		
rebenemiskindlus		
ühenduskohtade koorumiskindlus		
ühenduskohtade murdumiskindlus		
vastupidavus UV-kiirgusele ja veele		
vastupidavus: soojusvool pärast termilist töötlust	80 °C	
vastupidavus: elastsus madalatel temperatuuridel pärast termilist töötlust	-15 °C	
elastsus madalatel temperatuuridel (paindlikkus)	-25 °C	
Ohtlikud ained	, ,	

Märkus 1: Toode ei sisalda asbesti ega tõrva

Märkus 2: Euroopa ühtlustatud heitmete/sisalduse testmeetodite, taatlemise ja deklareerimise puudumisel tuleb arvestada kasutuskoha riiklike eeskirjadega.

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab:
ei ole asjakohane

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Espoo

01.01.2014

dd/mm/yyyy

