

Plano XL

TOOTELEHT


Plano XL on kummibituumenist katuseplaat. Plaat on tugevdatud kummibituumeniga immutatud klaaskiust tugikihiga (110–120 g/m²). Toode on kaetud värvilise puistega. Plaadi pealispinnal on iseliimuv bituumenikiht. Plano XL toote küljest alumise pinna kaitsekilet ei eemaldada.

Sihtotstarve

Katuseplaadikstasasele pinnale, vajalik aluskate. Tutvuge paigaldusjuhendiga.

Mõõtmed

1x0,5 m. Ühe plaadi paksus on u 4 mm ja kaal u 2,1 kg.



Pakend

Pakendis on 10 plaati, selle kogusega saab katta 2,3 m² katust. Plaadid on pakendatud plastkattega paberist ümbrisesse. Toote tootmisteave on pakendi etiketil. Ühe paki kaal on umbes 23 kg. Kaubaalusel on 44 pakki. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 1000 kg.

Ladustamine

Plaadipakke tuleb transportida ja hoida kindlal alusel. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, otsese päikesevalguse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitsege ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Kõrvaldamine

Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Päritoluriik

Soome

Tootja / turustaja

BMI Suomi | Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Tel 020 743 6200



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee

Tooteinfo ja tehnilised andmed

Tooteinfo	EN 544:2011 Bituumenkatuseplaadid		
Koostis	Klaaskiust tugikiht (110–120 g), SBS-modifitseeritud bituumen, liiv ja pinnapuiste		
Tehnilised andmed	Ühik	Väärtus	Meetod
Ruutmeetrimeer	g/m ²	4500(± 300)	EN 544:2011
Bituumeni kogus	g/m ²	>1300 g/m ²	
Tõmbetugevus pikisuunas	N/50 mm	850(± 250)	
Tõmbetugevus põikisuunas	N/50 mm	550(± 150)	
Pikenemine pikisuunas	%		
Naelavarre rebenemiskindlus	N	150 (±50)	
Kuumakindlus	C	>90	
Kuumuskindlus pärast vananemist	C	>90	
Vee imendumine	%	< 2	
Puiste püsivus	%	< 2,5	

BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118