

# Graviflex

## TOOTELEHT

Kummibituumenist Graviflex on mitmekihilistele katusekatetele mõeldud keevitav pealiskate. Materjal on tugevdatud kummibituumeniga immutatud polüestertugikihiga (180 g/m<sup>2</sup>). Kaetud toonitud puistega ja allpool on keevitusmass, mida kaitseb õhuke kile. Graviflexi tootüüp on K-PS 180/5000.

### Standardid

EN 13707 Bituumenist hüdroisolatsioonimaterjalid EN 13948 Vastupidavus juurte läbikasvamisele.

### Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL2

### Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete pealiskate. Juuretõkkekihiga pealiskate rohekatustele

### Mõõtmed

Rulli mõõtmed	8 × 1 m (8 m <sup>2</sup> )
Paksus	u 4 mm
Rulli kaal	40 kg
Rulli alusel	24

### Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli. Kaubaalusel on 24 püstiasendis rulli ja alus on kaetud kilega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 980 kg.

### Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välistingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

### Kõrvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

### Tootja

Icopal S.A.S./Siplast  
12, rue de la Renaissance F-92184 ANTONY Cedex  
Factory :Usine de Mondoubleau 30, rue Poterie  
F-41170 CORMENON

### Päritoluriik

Prantsusmaa



### BMI Eesti

Karamelli 6  
11318 Tallinn  
e-mail: eesti@bmigroup.com  
Tel: +372 682 8118

[bmigroup.com/ee](http://bmigroup.com/ee)