



## Toimivusdeklaratsioon

Nr.: FIN 040-5010

Versioon: 4

Polar aluskate keevitatav 10x1 m

### 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

FIN 040-5010

### 2. KAVANDATUD KASUTUSALA(D)

Hüdroisolatsioonid. Katuste bituumenpõhised hüdroisolatsioonid.

### 3. TOOTJA

BMI Suomi OY  
Läntinen teollisuuskatu 10,  
02920 Espoo, Soome

### 4. TOIMIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM(ID)

2+

### 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

0809 Eurofins Expert Services Oy

### Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Marko Väänänen, BMI Suomi OY tegevjuht

Espoo, 21.04.2023

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Märkus 1: Toode ei sisalda asbesti ega tõrva jääke  
Märkus 2: Euroopa ühtlustatud testmeetodite puudumisel kasutatakse asukohamaa eeskirju ja piirväärtuseid

### 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud standard
Välisuletundlikkus	Broof(t2)*	EN 13707:2004+ A2:2009
Tuletundlikkus	E**	
Veepidavus	Vastab	
Tõmbetugevus pikisuunas	800 ± 200 N/50 mm	
Tõmbetugevus ristisuunas	550 ± 150 N/50mm	
Venivus pikisuunas	45 ± 20 %	
Venivus ristisuunas	45 ± 20 %	
Vastupanu juurte läbitungimisele	NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele	NPD	
Löögikindlus	NPD	
Rebimistugevus pikisuunas	250 ± 100 N	
Rebimistugevus ristisuunas	NPD	
Liite tugevus	NPD	
Temperatuuritaluvus peale vanutamist	80 °C	
Elastsus madalatel temperatuuridel peale vanutamist	-10/0 °C	
Elastsus madalatel temperatuuridel	-20/-10 °C	
Ohtlikud ained	Ei sisalda	

NPD: toimivus pole määratud (no performance determined)

\*Täidab tingimused Broof(t2) vastavalt standardis EN 13501-5 esitatud nõuetele puitmaterjalist ja mineraalvilladega alustel, kui pealiskihina kasutatakse järgmiseid tooteid:



PintaPolar keevitav  
PintaPolar Firesmart  
PintaPolar  
\*\*Komisjoni otsus 96/603/EÜ

Käesolev dokument on tõlge BMI Eesti OÜ'le väljastatud  
originaaldokumentid.