



# Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P069-8

## 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

Polbit Extra Top 5,6

## 2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Katuste veekindlaks muutmine
- Katuste veekindlaks muutmine kooskõlas tuletundlikkuse nõuetega

## 3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .  
ul.Wschodnia 26  
45-449 Opole (PL)

## 4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

## 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

## 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434  
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Przemyslu  
Izolacji Budowlanej, Nr 1486

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

### Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Konrad Machula  
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

08.veebruar 2023

## 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadus	Toimivus		
Vastupidavus välisele tulele		Brooff(t2)*	
Tuletundlikkus		Klass E	
Veepidavus	Meetod A	Vettpidav 10 kPa juures	
Tõmbetugevus	Maksimaalne tõmbetugevus	Pikisuu-nas	1100 ± 350/-0 N/50 mm
		Ristisuu-nas	900 ± 350/-0 N/50 mm
	Venivus	Pikisuu-nas	55 ± 15 %
		Ristisuu-nas	60 ± 15 %
Vastupanu juurte läbitungimisele		NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele	Meetod A	20 kg	
Löögikindlus	Meetod A ja B	2000 mm	
Rebimistugevus	Naelakatse	NPD	
Vuugi tõmbetugevus	Niikel	Pikisuu-nas	900 + 200/-100 N/50 mm
		Ristisuu-nas	1200 + 200/-100 N/50 mm
Kestvus	Painduvuse kestvus peale vanutamist	-25 ° ± 5 °C	
Painduvus	Madalatel temperatuuridel	-30 °C	
Ohtlikud ained		Ei sisalda	

NPD: Toimivus pole määratud

\* - vastavalt raportile nr. EUFI29-23005071-T3, Eurofins Expert Services Oy

\*\*Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega