



## Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P068-9

### 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

Polbit Baza 5,0

### 2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Katuste veekindlaks muutmine
- Katuste veekindlaks muutmine kooskõlas tuletundlikkuse nõuetega

### 3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .  
ul.Wschodnia 26  
45-449 Opole (PL)

### 4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

### 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:**

**Konrad Machula**  
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

08.veebruar 2023

### 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadus	Toimivus		
Vastupidavus välisele tulele		Broof(t2)*	
Tuletundlikkus		Klass E	
Veepidavus	Meetod A	Vettpidav 10 kPa juures	
Tõmbetugevus	Maksimaalne tõmbetugevus	Pikisuu-nas	950 ± 350/-0 N/50 mm
		Ristisuu-nas	750 ± 350/-0 N/50 mm
	Venivus	Pikisuu-nas	50 ± 15 %
		Ristisuu-nas	50 ± 15 %
Vastupanu juurte läbitungimisele		NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele		NPD	
Löögikindlus		NPD	
Rebimistugevus	Naelakatse	NPD	
Vuugi tõmbetugevus		NPD	
Painduvus	Madalatel temperatuuridel	-25 °C	
Ohtlikud ained		Ei sisalda	

NPD: Toimivus pole määratud

\* - vastavalt raportile nr. EUFI29-23005071-T3, Eurofins Expert Services Oy

\*\*Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega