



## Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P051-6

### 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

Polbit Extra Top 5,6

### 2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Katuste veekindlaks muutmine
- Katuste veekindlaks muutmine kooskõlas tuletundlikkuse nõuetega

### 3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .  
ul.Wschodnia 26  
45-449 Opole (PL)

### 4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

### 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Institut Techniki Budowlanej, Nr 1488  
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu  
Izolacji Budowlanej, Nr 1486

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:**

**Konrad Machula**  
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

08.veebruar 2023

### 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadus	Toimivus		
Tuletundlikkus		Klass E	
Veepidavus	Meetod A	Vettpidav 10 kPa juures	
Tõmbetugevus	Maksimaalne tõmbetugevus	Pikisuunas	1000 ± 200/-0 N/50 mm
		Ristisuunas	800 ± 200/-0 N/50 mm
	Venivus	Pikisuunas	50 ± 15 %
		Ristisuunas	50 ± 10 %
Vastupanu juurte läbitungimisele		NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele	Meetod A	20 kg	
Löögikindlus	Meetod A ja B	2000 mm	
Rebimistugevus	Naelakatse	NPD	
Vuugi tõmbetugevus	Niikel	Pikisuunas	800 + 200/-100 N/50 mm
		Ristisuunas	1000 + 200/-100 N/50 mm
Kestvus	Painduvuse kestvus peale vanutamist	-25 ° ± 5 °C	
Painduvus	Madalatel temperatuuridel	-30 °C	
Ohtlikud ained		Ei sisalda	

NPD: Toimivus pole määratud

\*\*Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega