

Sokli niiskustõkkeriba

TOOTELEHT

Sokliriba kujutab endast liiva või puistega kaetud kummibituumenrullmaterjali, mida on tugevdatud kummibituumeniga immutatud klaaskiust või polüestrist tugikihiga (min 100 g/m²).

Tooteklass ja standardid

Sokliriba vastab standardile EN 14967:2007 Elastsed niiskuisolatsioonimaterjalid. Bituumenist hüdroisolatsioonikihid.

Kasutamine

Sokliriba hoiab ära kapillaarse niiskuse tõusu vundamentidest seinakonstruktsioonidesse. Paigaldatakse sokli ja seinakonstruktsiooni vahele.

Mõõtmed

| | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------------------|
| Rulli mõõtmed | 0,1 × 10 m | 0,167 × 10 m | 0,2 × 10 m | 0,33 × 10 m (keevitatav) |
| Rulli kaal | u 3,0 kg | u 5,0 kg | u 6,0 kg | u 13,3 kg |
| Rulli alusel | 150 | 180 | 150 | 75 |
| Toote number | 22770 | 22780 | 22783 | 22774 |

Pakend

Toode on mähitud rullile ja kaitstud kilega. Rullid on paigutatud kaubaalusele püstiasendis ja alus on kaetud kilega.

Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, otsese päikesevalguse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Kõrvaldamine

Toode ei sisalda kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Tootja

BMI Suomi | Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
tel 020 7436 200

Päritoluriik

Soome



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118