



## Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P081-8

### 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

Icopal P Base 35 ww Speed Profile SBS

### 2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Hoonete hüdroisolatsioon, sh maa-aluste rajatiste hüdroisolatsioon
- Hoonete hüdroisolatsioon, sh maa-aluste osade hüdroisolatsioon, mille suhtes kohaldatakse tuletundlikkuse nõudeid

### 3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .  
ul.Wschodnia 26  
45-449 Opole (PL)

### 4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

### 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

### 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

#### Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Konrad Machula  
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

06.veebruar 2023 Opoles

### 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadus	Toimivus		
Tuletundlikkus		Klass E	
Veepidavus	Meetod B	Vettpidav 60 kPa juures	
Löögikindlus	Meetod A / B	500 mm / 900 mm	
Tõmbetugevus	Maksimaalne tõmbetugevus	Piki-suunas	750 ± 250 N/50 mm
		Põiki-suunas	550 ± 200 N/50 mm
	Venivus	Piki-suunas	45 ± 15 %
		Põiki-suunas	45 ± 15 %
Vastupanu staatilisele koormusele	Meetod B	15 kg	
Rebimistugevus	Naelakatse	Piki-suunas	275 ± 100 N
		Põiki-suunas	275 ± 100 N
Vastupidavus	Vastupidavus peale kunstlikku vanutamist	Vettpidav 60 kPa juures	
	Vastupidavus keemilisele reaktsioonile	NPD	
Ohtlikud ained		Ei sisalda	

NPD: Toimivus pole määratud

\*\*Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega