



Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P082-6

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

ICOPAL PA Top 45 ww Speed Profile SBS

2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Katuste veekindlaks muutmine
- Katuste veekindlaks muutmine kooskõlas tuletundlikkuse nõuetega

3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .
ul.Wschodnia 26
45-449 Opole (PL)

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Konrad Machula
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

06.veebruar 2023 Opoles

7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadus	Toimivus		
Vastupidavus välisele tulele		NPD	
Tuletundlikkus		Klass E	
Veepidavus	Meetod A	Vettpidavtl 10 kPa juures	
Tõmbetugevus	Maksimaalne tõmbetugevus	Pikisuunas	750 ± 250 N/50 mm
		Põikisuunas	550 ± 200 N/50 mm
	Venivus	Pikisuunas	45 ± 15 %
		Põikisuunas	45 ± 15 %
Vastupanu juurte läbitungimisele		NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele		NPD	
Löögikindlus		NPD	
Rebimistugevus	Naelakatse	NPD	
Ühenduskohtade koormuskindlus		NPD	
Vastupidavus	Vastupidavus soojusvoole pärast kuumahjus töötlemist	110 ± 15 %	
Painutatavus	Madalatel temperatuuridel	-15 °C	
Ohtlikud ained		Ei sisalda	

NPD: Toimivus pole määratud

**Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega