

TOIMIVUSDEKLARATSIOON



DOKUMENDI NUMBER: 5104418002

FATRAFOL 810/V

1. Tootetüübi nimi	FATRAFOL 810/V
Seerianumber	T3
2. Ehitusmaterjali kasutusala	Veekindel membraan on pehmendatud polüvinüülkloriidi (PVC-PL) baasil, mida on tugevdatud polüesterarmatuuriga (PES) mehhaaniliselt kinnitatavate hüdroisolatsiooni süsteemide jaoks.
3. Tootja	Fatra, a.s. trfda Tomase Bati 1541 763 61 Napajedla IC: 27465021 DIC: CZ27465021
4. Volitatud esindaja	Ei ole kohaldatud
5. Jõudluse ühtluse hindamise ja kinnitamise süsteem	2+
Tehniline standard	EN 13956:2012
6. Vastavushindamisasutus	Centrum stavebního inženýrství a.s. K Cihelne 304 764 32 Zlín - Louky IC: 45274860 DIC: CZ45274860. Notified body no. 1390
7. Euroopa hindamisdokument	Kehtib tehniline standard pp p

Deklaratsioonis esitatud toimivusnäitajad

Näitaja	Väärtus	Normatiiv
Paksus	1,20 1,50 1,80 2,00 mm	EN 1849-2
Välise tuleohutuse klass	NPD	EN 13501-5
Tulekaitseklass	E klass	EN 13501-1
Veepidavus, 400 kPa	läbitud	EN 1928 meetod B kohaselt
Maksimaalne tõmbetugevus - pikisuunas / ristisuunas	≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm	EN 12311-2 Meetod B kohaselt

TOIMIVUSDEKLARATSIOON



Pikenemine ristisuunas maksimaalne tõmbetugevus	≥ 15 % ≥ 20 %	EN 12311-2 method A	
Vastupidavus juurte läbikasvamisele	pass	EN 13948 FLL test	
Kestev koormustaluvus	≥ 20 kg	EN 12730 method B	
Löögikindlus	Paksus 1,20 mm 1,50 mm - 2,0 mm	≥ 1000 mm ≥ 1250 mm	EN 12691 method A
Löögikindlus	≥ 2000 mm	EN 12691 method B	
Materjali vastupidavus rebimisele piki- ja ristisuunas	≥ 200 N ≥ 220 N	EN 12310-2	
Nihkejõule vastupidavus liitekohtades - piki- ja ristisuunas	≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm	EN 12317-2	
Liite avamiskindlus	≥ 260 N/50 mm	EN 12316-2	
Külmapainduvus	≤ -25 °C	EN 495-5	
UV-kiirguse, kuumuse ja vee kestvustest	Vastab nõuetele, klass 0	EN 1297	

Antud toote toimivus vastab deklareeritud omaduste kogumile. Käesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 ning on täielikult ülalnimetatud tootja ainuvastutusel.
Allkirjastatud tootja nimel ja volitusel:

Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Bartunkova

Insener Michaela Bartunkova
Kvaliteeditehnik
Napajedla, 13.11.2023

*NPD = Toimivus ei ole määratud

*Membraani võib kasutada katusekonstruktsioonides, mille klassifikatsioon vastab klassidele BRoof(t1) ja BRoof(t3) vastavalt käitumisele välise tulekahju korral. Katseprotokollid on saadaval nõudmisel.

