

Aeropanel toimidusdeklratsioon

Nõ 03-DoP-06/04/2021

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011, millega kehtestatakse ehitustoodete turustamise ühtlustatud tingimused (CPR EL 305/2011)

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood:

Kiudtsement-lameplaadid NT

68 11 82 00 00

Tüüp, partii- või seerianumber või muu ehitustoote tuvastamist võimaldav element vastavalt määruse artikli 11 lõikele 4:

IF-DAH FS NT

Ehitustoote ettenähtud kasutusviis vastavalt tootja poolt ette nähtule ja kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile:

Kiudtsement-lameplaadid siseseinte ja -lagede viimistlemiseks ning välisseinte ja -lagede viimistlemiseks.

3. Tootja nimi, registreeritud kaubandusnimi või registreeritud kaubamärk ning kontaktaadress vastavalt määruse artikli 11 lõikele 5:

LTD IVANO–FRANKIVSK-DAH, Ivano–Frankivsk regioon,

Tysmenytsia piirkond, Yamnytsia,

Yaremchuk st., apt. 2/1, Ukraina, 77422

tel: + 380 342 58 37 66; + 380/067/ 34 42 819

www.ifdah.com.ua; e-mail: roofsales@ifcem.if.ua

Vastutav isik: Vasyl Kovalchuk

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

6.a Teatatud asutuse nimi ja identifitseerimisnumber (kui toimivusdeklaratsioon puudutab ühtlustatud standardiga kaetud ehitustooteid):

Tehnika- ja Katseinstituut Ehitus, Praha, s. p.

Teatatud asutus nr 1020

Filiaal 0700 – Ostrava

U Studia 278/14, 700 30 Ostrava,

Tšehhi Vabariik

Viis läbi algtüübi katsetuse süsteemi 3 alusel vastavalt standardile EN 12467:2012 +A2:2018. Katsearuanne nr 1020-CPD-070059217, kuupäevaga 6. aprill 2021.

PAVUS, a.s.

Teatatud asutus nr 1391

Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9 – Prosek, Tšehhi Vabariik

Viis läbi tulekäitumise katsetamise ja klassifitseerimise vastavalt standardile EN 13501-1. Katsearuanne nr PK1-01-21-008-E-0, kuupäevaga 5. veebruar 2021.

7. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Plaaditüüp	NT	EN 12467:2012 +A2:2018 Kiudtsement-lameplaadid Tootespetsifikatsioon ja katsemeetodid
Ettenähtud kasutuskategooria	A	
Tugevuse klass	4	
Mehaaniline vastupidavus / Paindetugevus toatemperatuuril	Min 18 MPa	
Tihedus	$\geq 1700 \text{ kg/m}^3$	
Tulekindlus	A1, A1 _{fl}	
Veekindlus	Lekkeid ei esinenud	
Mõõtmete muutused	Level 1	
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust ei ole määratud	
Püsivus sooja vee vastu	RL $\geq 0,75$	
Püsivus leotamise/kuivatamise suhtes	RL $\geq 0,75$	
Püsivus külmumis-sulamistsükli suhtes	RL $\geq 0,75$	
Püsivus kuumuse ja vihma mõjudele	Läbitud	

8. Sobiv tehniline dokumentatsioon ja/või spetsiifiline tehniline dokumentatsioon:

EN 12467:2012+A2:2018

Kiudtsement-lameplaadid

Tootespetsifikatsioon ja katsemeetodid

Toote toimivus, mis on identifitseeritud punktides 1 ja 2, vastab punktis 7 deklareeritud toimivusele. Käesoleva toimivusdeklaratsiooni on välja andnud ainuisikuliselt tootja, kes on nimetatud punktis 3.

See toimivusdeklaratsioon on avaldatud meie veebilehel: (<https://www.ifdah.com.ua>).

Allkirjastatud tootja nimel ja eest:

_____ Oksana Minchenko - IFDAH testlabori juhataja
(name and function)

_____ v. Yamnytsia .2025
(place and date of issue)





1020

LTD IVANO-FRANKIVSK-DAH
v. Yamnytsia, Ukraine, 77422

21

03-DoP-06/04/2021

EN 12467 : 2012+A2:2018

Kiudtsement-lameplaadid IF-DAH FS NT

Kiudtsement-lameplaadid sise- ja välisseinte ning lagede jaoks

Suurused

Laius (L) : 1220 ± 3,6 mm

Pikkus (P) : L ± 5 mm

(L^x = 3050, 1525 & so on)

Paksus 6 - 18 mm (± 10 %)

Klass 4, Kategooria A

Testitud omadus

Tulemus

Tulekindlus:

A1, A1fl

Veekindlus (h):

Lekkeid ei esine

Ohtlikud ained:

Andmed puuduvad (NPD)

Soe vesi, 56 päeva:

RL > 0,75

Leotamine-kuivatamine, 50 tsüklit:

RL > 0,75

Külmumine-sulamine, 100 tsüklit:

RL > 0,75

Kuuma vihma katse, 50 tsüklit:

Ei esine pragusid, kihistumist ega muid visuaalseid defekte