


TOIMIVUSDEKLARATSIOON
 Nr. MW/016R/CE/2016_02

TECHNOFACADE OPTIMA. MW-EN 13162-T4- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)30-TR15-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1 RfF:A1

1. Kasutusotstarve (-otstarbed): ehitiste fassaadide soojusisolatsioonitooted.

2. Tootja:

Osaühing «Heat-Insulating Plant «TECHNO»

Asukohaga:: LLC «Zavod TECHNO», Ryazan, Vostochnij Promuzel, building 21/58

PÄRITOLU: Venemaa

Tel.: +7 (4912) 911-240

Fax.: +7 (4912) 911-232

techno@zil.tn.ru

4. –

5. AVCP 1 (1+3)

6. Ühtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015

Teavitatud asutus nr 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Česká republika/Tšehhi Vabariik tel/phone: +420 577 601 541

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Deklareeritud soojusjuhtivus 10 °C juures, W/(m*K)	0,037	EN 13162:2012 + A1:2015
Pikkuse, Laiuse lubatud piirhälve, mm	±2/±1,5 %	
Paksuse lubatud piirhälve, T	T4	
Paksus (koos paisumisega 10 mm), mm	50-200	
Täisnurksuse hälve, mm/m	< 5	
Tasapinnalisuse hälve, mm	< 6	
Survepinge 10% deformatsiooni korral, kPa	CS(10)30	
Külgpindadega ristsuunaline tõmbetugevus, kPa	TR15	
Punktkoormus, N	PL(5)200	
Mõõtmete püsivus, % etteantud temperatuuril etteantud temperatuuril (+23 °C) ja suhtelisel õhuniiskusel (90%)	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
Tuletundlikkuse klass	A1	
Lühiajaline veeimavus Pikaajaline veeimavus, kg/m²	WS <1 WL(P)<3	
Veeauru läbilaskvus, MU	MU1	
Ohtlikud ained:	Ei sisalda ohtlikke aineid	

Deklareeritud soojustakistus, EN 12667

Paksus, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R. m²K/W	1,40	1,55	1,70	2,00	2,25	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,50

8. Asjakohased Tehnilised Dokumendid ja / või Tehnilise Dokumentatsiooni on: -

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Tootmisdirektor

Morkovin P.S.

«Zavod TECHNO» Ltd...At Rjazan 15.02.17.




TOIMIVUSDEKLARATSIOON
 Nr. MW/015R/CE/2016_02

TECHNOFACADE COTTAGE. MW-EN 13162-T4- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)30-TR15-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1 RfF:A1

- Kasutusotstarve (-otstarbed): ehitiste fassaadide soojusisolatsioonitooted.
- Tootja:
 Osaühing "Heat-Insulating Plant "TECHNO"
 Asukohaga:: LLC "Zavod TECHNO", Ryazan, Vostochnij Promuzel, building 21/58
 PÄRITOLU: Venemaa
 Tel.: +7 (4912) 911-240
 Fax.: +7 (4912) 911-232
techno@zil.tn.ru
-
- AVCP 1 (1+3)
- Ühtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015
 Teavitatud asutus nr 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky,
 763 02 Zlín Česká republika/Tšehhi Vabariik tel/phone: +420 577 601 541
- Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Deklareeritud soojusjuhtivus 10 °C juures, W/(m*K)	0,037	EN 13162:2012 + A1:2015
Pikkuse, Laiuse lubatud piirhälve, mm	±2/±1,5 %	
Paksuse lubatud piirhälve, T	T4	
Paksus (koos paisumisega 10 mm), mm	50-200	
Täisnurksuse hälve, mm/m	< 5	
Tasapinnalisuse hälve, mm	< 6	
Survepinge 10% deformatsiooni korral, kPa	CS(10)30	
Külgpindadega ristsuunaline tõmbetugevus, kPa	TR15	
Punktkoormus, N	PL(5)200	
Mõõtmete püsivus, % etteantud temperatuuril etteantud temperatuuril (+23 °C) ja suhtelisel õhuniiskusel (90%)	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
Tuletundlikkuse klass	A1	
Lühiajaline veeimavus Pikaajaline veeimavus, kg/m ²	WS <1 WL(P)<3	
Veeauru läbilaskvus, MU	MU1	
Ohtlikud ained:	Ei sisalda ohtlikke aineid	

Deklareeritud soojustakistus, EN 12667																
Paksus, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R. m ² K/W	1,40	1,55	1,70	2,00	2,25	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,50

8. Asjakohased Tehnilised Dokumendid ja / või Tehnilise Dokumentatsiooni on: -

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Tootmisdirektor

Morkovin P.S

«Zavod TECHNO» Ltd...At Rjazan 15.02.17.




TOIMIVUSDEKLARATSIOON
 Nr. MW/011R/CE/2016_06

 TECHNOFACADE. MW-EN 13162-T5- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)40-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-
 MU1 RfF:A1

1. Kasutusotstarve (-otstarbed): ehitiste fassaadide soojusisolatsioonitooted.
2. Tootja:
 Osahing "Heat-Insulating Plant "TECHNO"
 Asukohaga:: LLC "Zavod TECHNO", Ryazan, Vostochnij Promuzel, building 21/58
 PÄRITOLU: Venemaa
 Tel.: +7 (4912) 911-240
 Fax.: +7 (4912) 911-232
techno@zil.tn.ru
4. –
5. AVCP 1 (1+3)
6. Ühtlustatud standard: EN 13162:2012+A1:2015
 Teavitatud asutus nr 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky,
 763 02 Zlín Česká republika/Tšehhi Vabariik tel/phone: +420 577 601 541
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Deklareeritud soojusjuhtivus 10 °C juures, W/(m*K)	50-90 mm- 0,038 100-200mm- 0,037	EN 13162:2012 + A1:2015
Pikkuse, Laiuse lubatud piirhälve, mm	±2/±1,5 %	
Paksuse lubatud piirhälve, T	T5	
Paksus (koos paisumisega 10 mm), mm	50-200	
Täisnurksuse hälve, mm/m	< 5	
Tasapinnalisuse hälve, mm	< 6	
Survepinge 10% deformatsiooni korral, kPa	CS(10)40	
Külgpindadega ristsuunaline tõmbetugevus, kPa	TR15	
Punktkoormus, N	PL(5)400	
Mõõtmete püsivus, % etteantud temperatuuril etteantud temperatuuril (+23 °C) ja suhtelisel õhuniiskusel (90%)	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
Tuletundlikkuse klass	A1	
Lühiajaline veeimavus Pikaajaline veeimavus, kg/m²	WS <1 WL(P)<3	
Veeauru läbilaskvus, MU	MU1	
Ohtlikud ained:	Ei sisalda ohtlikke aineid	

Deklareeritud soojustakistus, EN 12667

Paksus, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R. m²K/W	1,30	1,55	1,80	2,15	2,45	2,70	2,95	3,25	3,55	3,85	4,15	4,45	4,70	4,95	5,20	5,45

8. Asjakohased Tehnilised Dokumendid ja / või Tehnilise Dokumentatsiooni on: -

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Tootmisdirektor

Morkovin P.S

«Zavod TECHNO» Ltd...At Rjazan 15.02.17.

