

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**
Nr. 045-02-CPR-2013-11-15

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Elastomeeriga modifitseeritud tugevdatud bituumenrullmaterjal
Bipol HPP

2. Ehitustoote tüübi, partii või seeria number vm artikli 11(4) kohane eristamist võimaldav tunnus:
Bipol HPP

Suurus	Kaitsekate	Toote number
1 x 15 m	Kile/kile	001719

3. Kohaldatava ühtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni alusel ehitusmaterjalile tootja poolt ette nähtud kasutus või kasutused:

Ette nähtud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alumise kihina. Kasutatakse uute katuste ehitamiseks ja vanade katuste parandamiseks. Võib kasutada mehaaniliselt kinnitatavate bituumensindlite aluskihina. Ei ole soovitatav kasutada ühekihilise katusekattena ega ühekihilise hüdroisolatsioonina.

4. Artikli 11(5) kohane tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St., 7, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA
Tel.: +78 137 839 072
Faks: +78 137 839 091
E-post: Main@vbg.tn.ru

5. Artiklis 12(2) nimetatud ülesandeid täitma volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

TechnoNicol-Construction systems LLC,
Gilyarovskogo St., 47/5, Moskow 129110, RUSSIA
Tel.: +74 959 255 575
Faks: +74 959 805 249
E-post: europe@tn.ru
Veebileht: www.tn-europe.com

6. Ehitustoodete direktiivi lisas V kehtestatud ehitustoote nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

7. Teavitatud asutus ja ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote katsetused:

Teavitatud tõendamisasutus nr 0809 – VTT Expert Services Ltd. – on läbi viinud tootmistehase ja tehase tootmisohjesüsteemi esialgse ülevaatusse, teostab tehase tootmisohjesüsteemi pidevat järelevalvet ja hindamist ning on välja andnud tehase tootmisohjesüsteemi vastavussertifikaadi.

Sertifikaat 0809-CPD-0560 on esmakordselt välja antud 20. augustil 2006 ja uuendatud 27. juunil 2013.

Uuendatud sertifikaat №0809-CPR-1024 15.november 2013

9. Deklareeritud toimivus:

Bipol HPP

Nr		Tunnuse nimetus	Katse-meetod	Mõõt-ühik	Nõue	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon	
Klaaskiudkangas, 55 g/m²							
1		Ülemine kaitsekiht			Kile	EN 13707:2004+A2:2009	
2		Alumine kaitsekiht			Kile		
3	MLV	Rulli pikkus	EN 1848-1	mm	≥ 10 000		
4	MLV	Rulli laius	EN 1848-1	mm	≥ 1000		
5	Läbitud	Sirgus	EN 1848-1	mm	Läbitud		
6	MDV	Mass ruutmeetri kohta	EN 1849-1	kg/m ²	3,0 -0,15		
7	MDV	Paksus	EN 1849-1	mm	–		
8		Nähtavad puudused	EN 1850-1	–	Puuduvad		
9	MLV	Külmpeaduvus (–15 °C / ø30 mm, ülemine ja alumine pind)	EN 1109-1	°C	≤ -15/30		
10	MLV	Voolavuskindlus kõrgendatud temperatuuril (+85 °C / 2 h, ülemine ja alumine pind)	EN 1110	°C	≥ 85		
11	MDV	Puistematerjali kadu	EN 12039	%	–		
12	MDV	Katkevenivus, piki/põiki	EN 12311-1	%	2,2/2,2 ±0,22		
13	MDV	Tõmbetugevus, piki/põiki	EN 12311-1	N / 50 mm	400/250 ±100		
14	MLV	Mõõtmete püsivus (+80 °C / 24 h), piki, meetod B	EN 1107-1	%			
15	MDV	Piki/põikisuunaline naelvarre rebimistugevus	EN 12310-1	N	50/50 ±10		
16	Läbitud	Veepidavus	EN 1928	kPa	100		
17		Vastupidavus välisele tulele	EN 13501-5 ENV 1187:2002, katse 2		B_{ROOF(t2)}		
18		Veeauru difusiooni takistustegur	EN 1931	–	μ = 20 000		
Omadused pärast tehnilist vanandamist / EN 1296, 12 nädalat +70 °C juures							
19	MDV	Voolavuskindlus kõrgendatud temperatuuril (+80 °C / 2 h, ülemine ja alumine pind)	EN 1110	°C	≥ 80		
20	MDV	Külmpeaduvus (–5 °C / ø30 mm, ülemine ja alumine pind)	EN 1109-1	°C	≤ -5/30		
Ohtlikud ained: Ei sisalda ohtlikke aineid.							

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

peadirektor

Savenkov V.V.

(ametikoht ja nimi)

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(allkiri)