

Keevitav Polar

TOOTELEHT

Kummibituumenist keevitav Polar on mitmekihiliste katusekatete rullaluskate. Kate on tugevdatud kummibituumeniga immutatud polüestertugikihiga (170 g/m²). Rullaluskate on kaetud liivaga ja allpool on keevitusmass, mida kaitseb õhuke kile. Polar keevitava rullmaterjali tootetüüp on K-MS 170/4000.

Standardid

EN 13707 Bituumenist hüdroisolatsioonimaterjalid
EN 13970 Bituumenist aurutõkkematerjalid.

Tooteklassid

Bituumenrullmaterjalid TL2 Bituumenist aurutõkked BH1.

Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete rullaluskate. Veeaurutõkkeks.

Mõõtmed

Rulli mõõtmed	10 × 1 m (10 m ²)
Paksus	u 3 mm
Rulli kaal	40 kg
Rulli alusel	25

Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli ja pakendatud paberisse. Kaubaalusel on 30 püstiasendis rulli ja alus on kaetud killega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 1020 kg.

Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Körvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Tootja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
tel 020 7436 200

Päritoluriik

Soome



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee