



Toimivusdeklaratsioon

Nr.: P002-7

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

BALTBIT WF 160

2. KAVANDATUD KASUTUSALA

- Katuste veekindlaks muutmine
- Katuste veekindlaks muutmine kooskõlas tuletundlikkuse nõuetega

3. TOOTJA

BMI Icopal Sp. z o.o. .
ul.Wschodnia 26
45-449 Opole (PL)

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM

Süsteem 2+, süsteem 3

5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434
Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel..

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Konrad Machula
Tegevdirektor, Ida-Euroopa

27.novembril 2023

7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

| Põhiomadus | Toimivus | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Vastupidavus välisele tulele | | Broof(t2)* | |
| Tuletundlikkus | | Klass E | |
| Veepidavus | Meetod A | Vettpidavil 10 kPa juures | |
| Tõmbetugevus | Maksimaalne tõmbetugevus | Pikisunas | 800 ± 200 N/50 mm |
| | | Põikisunas | 600 ± 200 N/50 mm |
| | Venivus | Pikisunas | 50 ± 15 % |
| | | Põikisunas | 50 ± 15 % |
| Vastupanu juurte läbitungimisele | | NPD | |
| Vastupanu staatilisele koormusele | | NPD | |
| Löögikindlus | | NPD | |
| Rebimistugevus | Naelakatse | NPD | |
| Ühenduskohtade koormuskindlus | | NPD | |
| Vastupidavus | Vastupidavus soojusvoole pärast kuumahjus töötlemist | 110 ± 15 % | |
| Painduvus | Madalatel temperatuuridel | -15 °C | |
| Ohtlikud ained | | Ei sisalda | |

NPD: Toimivus pole määratud

* - vastavalt raportile nr. 02390/23/Z00NZZP, Instytut Techniki Budowlanej

**Tegemist on BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumendi tõlkega