



## Toimivusdeklaratsioon

Nr.: FIN 040-5090

Versioon: 2

LaippaPolar keevitatav

### 1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD

FIN 040-5090

### 2. KAVANDATUD KASUTUSALA(D)

Hüdroisolatsioonid. Katuste bituumenpõhised hüdroisolatsioonid.

### 3. TOOTJA

BMI Suomi OY  
Läntinen teollisuuskatu 10,  
02920 Espoo, Soome

### 4. TOIMIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLI SÜSTEEM(ID)

2+

### 5. HARMONEERITUD STANDARD

EN 13707:2004+A2:2009

### 6. TEAVITATUD ASUTUS(ED)

0809 Eurofins Expert Services Oy

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Marko Väänänen, BMI Suomi OY tegevjuht

Espoo, 25.11.2022

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

### 7. DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud standard
Välisuletundlikkus	Broof(F)*	EN 13707:2004+ A2:2009
Tuletundlikkus	E**	
Veepidavus	Vastab	
Tõmbetugevus pikisuunas	1110 ± 150 N/50 mm	
Tõmbetugevus ristisuunas	1110 ± 150 N/50mm	
Venivus pikisuunas	6 ± 2 %	
Venivus ristisuunas	6 ± 2 %	
Vastupanu juurte läbitungimisele	NPD	
Vastupanu staatilisele koormusele	NPD	
Löögikindlus	NPD	
Rebimistugevus pikisuunas	230 ± 50 N	
Rebimistugevus ristisuunas	NPD	
Liite tugevus	NPD	
Temperatuuritaluvus peale vanutamist	80 °C	
Elastsus madalatel temperatuuridel peale vanutamist	NPD	
Elastsus madalatel temperatuuridel	-20/-10 °C	
Ohtlikud ained	Ei sisalda	

NPD: toimivus pole määratud (no performance determined)

\*Komisjoni otsus 2000/553/EÜ

\*\*Komisjoni otsus 96/603/EÜ

Käesolev dokument on tõlge BMI Eesti OÜ'le väljastatud originaaldokumentidest.