

- 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** NT CB40 kiudtsemendist laineplaadid ja tarvikud, naturaalsed värvimata / värvitud.
- 2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitusmaterjali tuvastamist vastavalt artikli 11 lõikele 4:** plaatidele **E 2200 P* DDMMM**NT40/150 B1Y** (* vahetus, ** tootmise päev, kuu ja aasta); tarvikutele **2200 CE NT E X* MMMDD**** (* vahetus, ** tootmise päev, kuu ja aasta).
- 3. Tootja määratud kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed vastavalt kohaldatavale harmoneeritud tehnilisele spetsifikatsioonile EN 494:2012:** katusekattena ning sise- ja välisseinte katmiseks.
- 4. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt artikli 11 lõikele 4:**

ETERNIT BALTIC UAB

Dalinkevičiaus 2H
LT-85118 Naujoji Akmenė, Leedu
Tehas: 2200

- 5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress ning talle antud volitused, sealhulgas artikli 12 lõikes 2 nimetatud ülesanded:** ETERNIT BALTIC UAB, Dalinkevičiaus 2H, LT-85118 Naujoji Akmenė, Leedu.
- 6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid vastavalt määruse V lisale:** süsteem 3.
- 7. Harmoneeritud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**
GTC DBJS, Švitrigailos 18, LT-03223 Vilnius, Leedu, teavitatud asutus nr 1796;
KTU ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide uurimiskeskus, Studentų g. 48-276, LT-51367 Kaunas;
ITC teadus- ja arenduskeskus, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgia.
Tehase tootmisohje katsetulemuste vastavus määrati standardi EN 494:2012/A1:2015 kohaselt Eternit Baltic UAB kvaliteedilaboris.

8. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon
Mehaaniline tugevus	B1Y	EN 494:2012/ A1:2015
Löögikindlus	Vastab nõuetele	
Toimivus välise tule toime korral	Eeldatavalt vastab nõuetele	
Tuletundlikkus	A2-s1, d0	
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust ei ole määratud, tüüp NT	
Veepidavus	Vastab nõuetele	
Mõõtmete tolerantsid	Vastavad nõuetele	
Soojaveekatse	Vastab nõuetele	
Leotamis- ja kuivamistsüklite katse	Vastab nõuetele	
Külmumis- ja sulamistsüklite katse	Vastab nõuetele	
Kuumuse- ja vihmatsüklite katse	Vastab nõuetele	

- 9. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.**

Allkirjastatud tootja ja tema esindaja nimel:

Kuupäev: 01.10.2026 /tempel/ Naujoji Akmenė, Leedu

Kvaliteedijuht /allkiri/ Edgaras Norgela

Plaatide nimetused:

Eternit Agro L 1750 × 1130 mm

Eternit Klasika 1250 × 1130 mm

Eternit Agro XL 2500 × 1130 mm

KIUDTSEMENDIST LAINEPLAATIDE CB40 (P8) - B1Y TEHNILISED ANDMED

Põhiomadused	Kaheksalaineline profiil P8 40/150, klass B1Y	Standard / nõue
Tuletundlikkuse klass	A2-s1, d0	EN 13501-1
Maksimaalne veeimavus	$\leq 30 \%$	Eternit Baltic
Näivtihedus	$\geq 1,40 \text{ g/cm}^3$	Eternit Baltic
Paindemoment	$\geq 40 \text{ Nm/m}$	EN 494:2012/A1:2015
Purunemiskoormus	$\geq 2500 \text{ N/m}$	EN 494:2012/A1:2015
Veepidavus	Veepidav. Laineplaadi alumisel pinnal võivad esineda niiskujäljed, kuid veetilku ei tohi mingil juhul moodustuda.	EN 494:2012/A1:2015
Läbipaine	$\leq 21,17 \text{ mm}$	EN 494:2012/A1:2015
Soojaveekatse	$R_L > 0,7$ (pärast 56-päevast leotamist 60 °C vees)	EN 494:2012/A1:2015
Leotamis- ja kuivamistsüklite katse	$R_L > 0,7$	EN 494:2012/A1:2015
Külmumis- ja sulamistsüklite katse	$R_L > 0,7$ (pärast 100 külmumis- ja sulamistsüklit)	EN 494:2012/A1:2015
Kuumuse- ja vihmatsüklite katse	Pärast 50 kuumuse- ja vihmatsüklit ei esine nähtavaid pragusid ega muid kahjustusi.	EN 494:2012/A1:2015
Ohtlike ainete eraldumine	Toimivust ei ole määratud, tüüp NT	EN 494:2012/A1:2015
Löögikindlus	Peab vastu ²	LST EN 15057:2006
Plaadi pikkus (mm)	1250 mm, 1750 mm, 2500 mm ± 10	EN 494:2012/A1:2015
Plaadi laius (mm)	1130 mm $+10/-5$	EN 494:2012/A1:2015
Laine laius (mm)	150 mm $\pm 2,0$	EN 494:2012/A1:2015
Laine kõrgus (mm)	40 mm $\pm 2,0$	EN 494:2012/A1:2015
Paksus (mm)	6,0 mm $\pm 0,6$	EN 494:2012/A1:2015
Plaadi täisnurksus (mm)	$\leq 0,6$	EN 494:2012/A1:2015
Serva kõrgus ¹ h_{od} (mm)	Ei kohaldata	Eternit Baltic
Serva kõrgus ¹ h_{om} (mm)	Ei kohaldata	Eternit Baltic
Nurgad (mm)	-	Eternit Baltic

¹ Standardi EN 494:2012 kohaselt kohaldatakse seda tolerantsi ainult plaatidele, mille ühel küljel on tõstetud serv ja teisel küljel langetatud serv.

² Plaadid toodetakse tugevdusribaga (joonis 1).

Plaatide nimetused:

Eternit Agro L 1750 × 1130 mm

Eternit Klasika 1250 × 1130 mm

Eternit Agro XL 2500 × 1130 mm



Joonis 1 – tugevdusriba paiknemine plaadis